









HARDTOP- ENTPACKUNGSANWEISUNGEN*

	<p>Stellen Sie das Hardtop entsprechend den roten Pfeilen in aufrechte Position.</p> <p><u>Wir empfehlen, Hardtops durch mind. zwei Personen auszupacken, um bei diesem Vorgang Beschädigungen auszuschließen.</u></p>
	<p>Entfernen Sie die obere Abdeckung.</p>
	<p>Öffnen Sie den Kartondeckel.</p> <p><u>Achten Sie darauf, daß die Heftklammern der Verpackung nicht den Lack des Hardtops zerkratzen !!!</u></p>
	<p>Entfernen Sie die restliche Abdeckung.</p>
	<p>Legen Sie das Hardtop nun flach auf den Boden.</p>
	<p>Entfernen Sie die L-Profile rechts und links.</p> <p><u>Achten Sie darauf, daß die Montagewinkel der L-Profile nicht den Lack des Hardtops zerkratzen !!!</u></p>
	<p>Öffnen Sie die Heckklappe des Hardtops.</p>
	<p>Entfernen Sie die Schrauben entsprechend der Abbildung.</p> <p><u>Achten Sie darauf, daß bei der Demontage des Hardtops keinerlei scharfe oder kantige Gegenstände im Weg sind die den Lack des Hardtops zerkratzen !!!</u></p>

* Bei unsachgemäßer Entpackung die zu einer Beschädigung des Hardtops führen, übernehmen wir keine Garantie/Gewährleistung !