



Vorgehensweise Überprüfung elektrische Funkfernbedienung

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte.

Haben Sie die Vermutung eines Defekts der Funkfernbedienung, so überprüfen Sie bitte die Funkfernbedienung mithilfe der angeführten Punkte:

Modell W002A-12/24V:



Problem	Fehlerbehebung
Keine Funktion der Funkfernbedienung	Neue 9V Blockbatterie in den Sender einlegen
Winde stockt beim Einziehen (IN)	Massekabel an den Karosseriemassepunkt klemmen

Bitte folgende Punkte prüfen:

- **LED am Handsender muss nach drücken des Einschaltknopfes leuchten**
- **Neue Batterie in den Handsender einlegen**
- **Massekabel mit der Krokodilklemme soll an den Karosseriemassepunkt geklemmt werden und nicht an die Windenmasse**
- **Winde muss mit der Kabelfernbedienung einwandfrei arbeiten**

Funktioniert die Winde nach Prüfung der oben genannten Punkte nicht, wenden Sie sich bitte an office@horntools.com wenn Sie die Funkfernbedienung über uns bezogen haben. Wir werden mit Ihnen Kontakt aufnehmen und das weitere Vorgehen besprechen. Bitte halten Sie Ihre Bestell-, Lieferschein oder Rechnungsnummer bereit.

Wird im gemeinsamen Gespräch eine Rücksendung der Funkfernbedienung für sinnvoll erachtet, so richten Sie diese bitte an:

horntools GmbH
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
Österreich

Wir werden die Funkfernbedienung testen. Arbeitet die Funkfernbedienung bei der Prüfung ordnungsgemäß, müssen wir Ihnen leider die entstandene Arbeitszeit sowie die Kosten für die erneute Zusendung verrechnen.

Wissenswerte Informationen:

- **Sender und Empfänger sind ab Werk auf der gleichen Frequenz und müssen deshalb immer im Set ausgetauscht werden.**
- **Seiltrommel muss sich gegen den Uhrzeigersinn drehen, damit das Seil abgewickelt werden kann (OUT). Dies ist aus Betrachtungsansicht des Motors.**

