

HARDTOP- ENTPACKUNGSANWEISUNGEN*

	Stellen Sie das Hardtop entsprechend den roten Pfeilen in aufrechte Position. <u>Wir empfehlen, Hardtops durch mind. zwei Personen auszupacken, um bei diesem Vorgang Beschädigungen auszuschließen.</u>
	Entfernen Sie die obere Abdeckung.
	Öffnen Sie den Kartondeckel. <u>Achten Sie darauf, daß die Heftklammern der Verpackung nicht den Lack des Hardtops zerkratzen !!!</u>
	Entfernen Sie die restliche Abdeckung.
	Legen Sie das Hardtop nun flach auf den Boden.
	Entfernen Sie die L-Profile rechts und links. <u>Achten Sie darauf, daß die Montagewinkel der L-Profile nicht den Lack des Hardtops zerkratzen !!!</u>
	Öffnen Sie die Heckklappe des Hardtops.
	Entfernen Sie die Schrauben entsprechend der Abbildung. <u>Achten Sie darauf, daß bei der Demontage des Hardtops keinerlei scharfe oder kantige Gegenstände im Weg sind die den Lack des Hardtops zerkratzen !!!</u>

* Bei unsachgemäßer Entpackung die zu einer Beschädigung des Hardtops führen, übernehmen wir keine Garantie/Gewährleistung !